

# FRISCHE IN NEUER QUALITÄT.

Die Annehmlichkeiten modernster Fahrzeugtechnik und Kühlhausbau der Extraklasse. So sieht er aus – der neue MAN TGE, frisch interpretiert von Coolingvans. Wer eine völlig neue Erfahrung von Fortschritt sucht, ist mit diesem Kühlfahrzeug auf dem besten Weg. Weil es Tag für Tag, Kilometer für Kilometer echten – und zählbaren - Nutzen bringt.

Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.



coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.

coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.

## INDIVIDUALITÄT IN SERIE.

Kühlfahrzeuge vom Kühlfahrzeug-Spezialisten.

### SCHWEIZ

Coolingvans AG  
Gaswerkstrasse 2  
CH - 8952 Schlieren

Telefon 0041 (0)43 556 78 78  
Telefax 0041 (0)43 556 78 79  
info@coolingvans.ch  
www.coolingvans.ch

### DEUTSCHLAND

Coolingvans GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Strasse 26  
DE - 70806 Kornwestheim

Telefon 0049 (0)7154 808 58 - 0  
Telefax 0049 (0)7154 808 58 - 11  
info@coolingvans.de  
www.coolingvans.de

### IHR KÜHLFAHRZEUG

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

MAN



TGE





## KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.



Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	RK
3640	ND <sup>1</sup>	3140	1555	1530	1215

### TGE Standard\*



		L	B	H	RK
4490	HD <sup>2</sup>	3990	1555	1780	1215

### TGE Lang\*



		L	B	H	RK
4490L	SHD <sup>3</sup>	4463	1555	2010	1215

### TGE Extralang\*

#### SERIENAUSSTATTUNG

- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst oder Tiefkühlung
- Doppel-Türdichtung
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Rammschutz an den Wänden
- Ladungssicherungssysteme
- Zwischenböden
- Regalsysteme
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Tiefkühlung
- Kältevorhang
- Heizfunktion
- Temperaturlaufzeichnungsgeräte
- ATP-Zertifikat für Frischdienst- und Tiefkühlausbau
- Pharmaausbau mit GDP-Zertifizierung

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

\* = Vorderradantrieb. Bei TGE mit Heck-/ Allradantrieb ca. 100 mm geringere Innenhöhe.  
 ND<sup>1</sup> = Normaldach · HD<sup>2</sup> = Hochdach · SHD<sup>3</sup> = Superhochdach · Maximale Laderaum-Werte in mm ca. Angaben

Technische Änderungen vorbehalten